附件 2

《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》勘误表

页	条文号	行	误	更 正
4-188	5.4.5.1（4）③	5	121.5MHz 信标相对频率为 kHz	121.5MHz 信标相对频率以 kHz 为单位
4-188	5.4.5.1（4）③	7	Pm = D（PERP）121.5 MHz 信标功率输出	Pm = 121.5MHz 信标 D（PERP）功率输出，D 为调制占空比
4-189	5.4.6	12	产生的数字信息应符合要求的数据格式的要求。	产生的数字信息应符合规定的数据格式的要求。
5-8	2.2.4.11（1）	1	O_M ＜ 0.0157-1.14E-6·C	O_M ＜ $0.0157-1.14\times10^{-6}C$
5-22	2.3.8.7（3）②	倒 9	②损坏后货油油位的计算如下： （遗漏公式）	②损坏后货油油位的计算如下： $h_c=\dfrac{(d_s+t_c-Z_1)(\rho_s)-\dfrac{1000p}{g}}{\rho_n}$
5-47	4.1.2.1（1）	13、14	（1）有害物质：系指那些在《国际海运危险货物规则》（IMDG 规则）中确定的海洋污染物或符合本章附录所述标准的物质。	（1）有害物质：系指那些在《国际海运危险货物规则》（IMDG 规则）中确定的海洋污染物的物质。

页	条文号	行	误	更 正
5-94	2.3.8.7(4)	8	BA.1.5.1.3	附录 5 第 5.6.1.3 条
5-97	5.5.4	25	见附录 2 第 2.1.2.1 条中 DT 和第 2.1.2.2 条	见附录 4 第 4.1.2.1 条中 DT 和第 4.1.2.2 条
7-9	2.1.4	9	经本局	经本局
7-9	2.2.1	14	经本局	经本局
7-9	2.2.4	20	经本局	经本局
8-4	表 4.1.1	5	轶坐席客舱座位	坐席客舱座位
10-2	1.3.2.2(1)	17	1/3 L2/3	$(1/3)L^{2/3}$
11-19	附表	倒 2	24m*	24m